LOHRSCHALUNG | LOHR ELEMENT Innovative Schalungssysteme

# Preisanfrage für LohrElement Fundamentschalung

## Absender:

Bitte vollständig ausfüllen

Name / Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Straße: _____

PLZ: _____

Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: (wenn vorhanden) _____

Homepage: (wenn vorhanden) _____

Bauvorhaben: _____

Bauort: _____

Bitte ankreuzen

- ☐ Verarbeiter / Bauunternehmung
- ☐ Architekt / Planer
- ☐ Privatbauherr
- ☐ Händler
- ☐ System- / Fertighaushersteller
- ☐ Bauträger




## Angaben für LohrElement Fundamentschalung zur Ausarbeitung eines Angebotes

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dämmstoffstärke außen (d1): | _____ mm | _____ mm | _____ mm |
| Elementhöhe außen (h1): | _____ cm | _____ cm | _____ cm |
| Dämmstoffstärke innen (d2): | _____ mm | _____ mm | _____ mm |
| Elementhöhe innen (h3): | _____ cm | _____ cm | _____ cm |
| Stärke der Bodenplatte (h2): | _____ cm | _____ cm | _____ cm |
| Fundamentbreite (Betonkern) (b1): | _____ cm | _____ cm | _____ cm |
| Ausführung als Typ FPA: | ☐ | ☐ | ☐ |
| oder Typ FSK: | ☐ | ☐ | ☐ |
| oder Typ FRS: (Sauberkeitsschicht erforderlich) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Bedarf: | _____ m | _____ m | _____ m |

per E-Mail senden | Anfrage drucken


**LohrElement GmbH**
Würzburger Str. 35
97737 Gemünden a. Main

Tel.: +49 (0) 9351 80 09 0
Fax: +49 (0) 9351 80 09 10
E-Mail: technik@lohrelement.de
Web: www.lohrelement.de