

LohrElement LohrElement Flüssigkleber FLE

Ist ein 1-Komponenten PUR-Klebstoff und speziell für die Verklebung von LohrElement Schalungselementen auf planebenen Bauwerkstoffen entwickelt worden, wo eine möglichst dünne und saubere Klebefuge erreicht werden soll. Er besitzt eine ausgezeichnete Haftung auf Beton, Putz, alle Arten von Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen wie PU Hartschäumen, Hart-PVC.

LohrElement Flüssigkleber ist feuchtigkeitshärtend und besitzt eine sehr hohe Klebekraft. Während der Aushärtung tritt eine Volumenvergrößerung (Aufquellen) der Klebespur um ca. 30 – 40 % auf.

Der ausgehärtete Kleber ist ungiftig, unlöslich, wasserfest und verrottungsbeständig, beständig gegen bauübliche Chemikalien und resistent gegen Ungeziefer.



Technische Daten

Basis:	1-K-feuchtigkeitsvernetzendes Polyurethan, lösungsmittelfrei
Inhalt:	1 Liter
Ausbeute:	80 - 120 m Klebespur (1 cm breit)
Verarbeitungstemperatur:	ab +7°C
Hautbildzeit:	klebefrei nach 20 min
Durchhärtung:	3 mm Fuge nach 1,5 Std.
Belastbar nach:	2 - 3 Std.

Lieferung

■ Liefereinheit: Stück

LohrElement Flüssigkleber FLE

Arbeitsvorbereitung

Untergründe müssen sauber, fest, staub- und fettfrei sein. Keine Haftung auf Polyethylen, Silikon, Fett u. ä. Stoffe.
Vor dem Kleberauftrag Elemente und Untergrund mit Wasser befeuchten, besonders bei trockenen und saugfähigen Untergründen.

Verarbeitungshinweise

Kappe abschrauben und Dosierröhrchen aufschrauben. Dosierröhrchen auf gewünschte Strangdicke schräg abschneiden. Bei der Verarbeitung Flasche schräg nach unten halten. Durch Druck auf die Flasche wird der Kleber freigegeben.
Elemente nach der Verklebung fixieren oder beschweren um Verschiebungen zu vermeiden.
Verunreinigungen im frischen Zustand mit LohrElement PU-Reiniger oder Aceton entfernen.

Lagerung

Originalgebinde dicht verschlossen, trocken bei Temperaturen von +15°C bis +25°C ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern. Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde 12 Monate, im Laufe der Lagerzeit steigt die Viskosität an.

Gefahrenhinweise

Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. Verursacht Hautreizungen.
Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Kann vermutlich Krebs erzeugen.

Prävention: Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

Dampf oder Aerosol nicht einatmen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Gesicht-/Augenschutz tragen. Atemschutz tragen.

Reaktion: Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife

waschen. Beim Einatmen: Die Person an die frische Luft bringen

und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Kontakt mit den Augen:

Einige Minutenlang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen, 2,2'-Methylenbis(phenylisocyanat), o-(p-Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat, 4,4'-Methylenbis(phenylisocyanat).

